



# SPAR 1 EX samt RI EX

## Produkttegenskaper:

- SPAR 1 är ett permanent ingreppsskydd tänkt att passa alla typer av rullställ och är tillverkat av vårt speciellt utprovade material POLYSPAR
- SPAR 1 installeras på bär eller returrullar i nivå där klämrisk föreligger "Nip point" och anpassas mot bandets form.
- Designad för perfekt passform mot radien av 89 mm eller 133 mm rulldiameter.
- Har en mycket lång livslängd vid korrekt montage/injustering.
- Finns för bandbredd 500mm till 1400mm. Kontakta oss för andra bandbredder.
- Monterade med U-byglar bultar vilka är säkrade med självlåsand muttrar. Justerbara fästen möjliggör exakt inställning och god passform av ingreppsskyddet.
- Spar 1 EX och 1 RI-EX tillverkas på beställning, baserat på anläggnings-specifika mått, (bredd och kupningsvinkel).
- Litet underhållsbehov.



## Ingreppsskydd

Ingreppsskydd Spar 1 EX och RI EX för rullställ, är ett skydd för att förhindra risken för personskador runt bandtransportörer, dvs förhindra att person eller kroppsdel fastnar mellan band och rullar/rullställ.

Inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Permanent montage tillsammans full tillgänglighet av transportörens beståndsdelar, minskar risken för borttagna skydd

"Säkert montage" Skruvmonteras på befintliga rullställ utan behov av "Heta arbeten"

